



百萬畫素 80 米紅外線網路攝影機

CAM427M / CAM427M-PoE



- 130 萬畫素 CMOS 感測器
- 24 小時日間、夜間監控功能
- 紅外線照射距離達 80 公尺
- MPEG4／MJPEG 雙模及雙串流
- 10FPS@1280x1024, 30FPS@640x480
- 雙向語音，提供現場收音及中控端語音嚇阻
- 支援 3GPP 協定，可經由 3G 手機監控
- 內建網路供電 (CAM427M-PoE)
- 免費 36 路錄影軟體

規 格

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	32MB
Flash	8MB
影像感測器	1/4" CMOS, 130 萬畫素
鏡頭	Vari-focal 10 ~ 40 mm, F1.4 ~ 360
最低照度	紅外線啟動：0 lux
紅外線 LED	850nm／8 LED
紅外線照射距離	80 公尺
可換鏡頭	是，CS Mount
聲音輸入	內建麥克風
聲音輸出	3.5 mm 音源插孔
防水係數	IP-66
電源供給	CAM427M: DC12V, 2A / AC 24V CAM427M-PoE: ● 使用 PoE Injector (IEEE 802.3at) ● 隨附高功率 PoE Injector
尺寸	W170 x H280 x L470 mm

網路

乙太網路	10／100 Base-T
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, RTP/RTSP, 3GPP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP

遠端電腦規格

作業系統	Windows XP / Vista / Win7
瀏覽器	IE7, IE8, FireFox, Safari, Chrome, Opera
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM：512MB 顯示卡：內建 64MB RAM

系統

影像解析度	1280x1024, 640x480,320x240,160x120
影像壓縮格式	MPEG-4／MJPEG
每秒張數	最高 10 FPS@1280x1024 最高 30 FPS@640x480
影像資料大小調整	CBR（自動依設定頻寬壓縮影像） VBR（自動依設定畫質壓縮影像）
雙串流影像	同時輸出兩種不同解析度、不同格式或不同張數的影像
手機監看	可用 3G 手機監看即時影像
影像快照	支援
影像調整	亮度、對比、曝光度、銳利度、自動增益控制、夜間模式
位移偵測	3 個偵測區域
警報前／後錄影	可設定警報觸發前／後的錄影時間
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 10 人
韌體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音，現場收音及中控端語音嚇阻

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP

包裝內容物

攝影機、電源變壓器(PoE 機種不附)、支架、螺絲及工具、CD、快速安裝指南